

Porte PM85 Prestige

ALU

PERFORMANCES

Ud 1,1 W/m².K selon le modèle
Triple vitrage avec retardateur d'éfraction

ESTHÉTIQUE

Toutes les couleurs (RAL) sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicolouration. L'ensemble des coloris Dekolak aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité.



Décor

TOUTES GAMMES
Selon modèle



Alunox

GAMME NATURE
Décor au choix



Chêne blanchi



Béton

Inserts

Modèles Émeraude, Elie, Erine, Cadence, Aria, Ode
De série



Insert Pierre Volcan

En option



Insert Corten

Modèles Émeraude, Erine, Cadence, Aria,
En option



Insert Carbone

Les décors et inserts sont systématiquement présents à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vitrages

TOUTES GAMMES
De série



Vitrage dépoli



Vitrage master carré

GAMMES JEUNES CREATEURS & COLLECTION



Vitrage dépoli Motif transparent



Vitrage dépoli Motif imprimé toutes couleurs RAL

GAMME TRADITION
De série



Vitrage dépoli



Vitrage master carré



Vitrage dépoli

ACCESSOIRES

Paumelles



Paumelle inox sur portes tous coloris

Poignées



Double bécaille inox sur rosace

Barres de tirage (en option)



Barre de tirage extérieure carrée
Hauteur 500 mm ou
Hauteur 800 mm



Barre de tirage extérieure encastrée

Rosace encastrée au style épuré et discret. Sa pose est systématique avec une barre de tirage



ESTHÉTIQUE

- Ouvrant monobloc de 85 mm d'épaisseur pour une isolation thermique optimale
- Dormant à rupture de pont thermique de largeur 70 mm
- Dormant monobloc disponible en 100, 120, 140 et 160 mm
- Près de 100 modèles de panneaux de portes au **design exclusif** et personnalisable avec des décors et inserts
- Panneau disponible en **toutes couleurs (RAL)** en monocouleur ou en bicolore

CONFORT

- Joint d'étanchéité complémentaire avec joint à brosse en partie basse garantissant l'étanchéité
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une **hauteur de 19 mm compatible norme PMR**
- Trois paumelles à réglage tri-dimensionnel réparties sur toute la hauteur pour un réglage facilité

SÉCURITÉ

- Serrure Sécury automatique **6 points**, à crochets de série
- Serrure Sécury automatique **8 points**, à crochets et cylindre de sécurité **(RC2)** en option
- Serrure Sécury automatique **9 points**, à crochets et cylindre de sécurité **(RC3)** en option



Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue portes
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques



www.amcc-fenêtres.fr



SERRURES

La serrure automatique à **6 points de fermeture de série** répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction et offre une haute sécurité.

La serrure automatique de **8 à 9 points de fermeture en option** garantit une haute sécurité renforcée.

Dans le cadre de nos essais certifiants, la porte Prestige répond aux **normes anti-effraction EN 1627 - EN 1630**.

Lors des tests de résistance aux **classes RC2 et RC3**, la porte Prestige résiste plus de 22 minutes à une effraction RC2 et plus de 30 minutes à une effraction type RC3.

Visionnez notre vidéo crash test porte Prestige



AT PARTNER
AMCC
Fenêtres | Portes

www.amcc-fenetres.fr

AMCC 9-11 rue du Rondeau
36000 CHATEAUROUX
info@amcc-fenetres.fr

Ref : FP-PE-PRALU-CC

HAUTE SÉCURITÉ À 6 POINTS DE FERMETURE

Serrure Sécurité automatique 6 points, à crochets

- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une haute sécurité



Cylindre de sécurité
6 clés



Carte de propriété

HAUTE SÉCURITÉ RENFORCÉE À 8 POINTS DE FERMETURE (OPTION)

Serrure Sécurité automatique 8 points, à crochets et cylindre de sécurité

- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- 2 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)

HAUTE SÉCURITÉ RENFORCÉE À 9 POINTS DE FERMETURE (OPTION)

Serrure Sécurité automatique 9 points, à crochets et cylindre de sécurité

- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- 3 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)
- 1 bouclier en renfort



Cylindre de sécurité
3 clés



Carte de propriété



Protecteur de cylindre



Doigt anti-soulèvement
côté paumelles

